

# ミニスリーブアンカー MA (スリーブ打込み式)



## ■特長

ボルト、外筒ともに鋼製で締め付け強度は絶大。耐震性も抜群で安全な施工ができます。ミニスリーブアンカーは、あらゆる作業がスピーディで、安全・確実に施工できるよう開発した画期的な埋込みアンカーです。

## ■用途

建設工事(間仕切作業・大曳止め等)建設現場のあらゆる作業に活躍しています。

## 電気亜鉛めっき製品(クロメート処理)

品番	ボルト寸法			スリーブ寸法		ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)	入数		打込み棒 品番	引張強度 (KN)
	ねじの 呼び	全長 (mm)	ねじ長さ (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)			小箱 (本)	大箱 (本)		
MA-3080	W3/8	80	60	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3100	W3/8	100	80	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3120	W3/8	120	100	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3135	W3/8	135	115	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3150	W3/8	150	130	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3180	W3/8	180	160	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3200	W3/8	200	180	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0
MA-3230	W3/8	230	210	12.0	25	12.5	30	100	400	MAT30	7.0

※引張強度はコンクリート強度(FC=21N/mm<sup>2</sup>)における参考値です。