


# ドロップインアンカー【内部コーン打込み式】 コンクリート用



鍍付

## ■特長

- 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
- コーン内臓式の為、上向き施工が容易。
- 施工完了の確認が容易（専用打込み棒使用）
- 貫通孔でも施工可能（鍍付タイプ）

## ■用途

電設工事・配管工事・冷暖房工事等に使用されています。

電気亜鉛メッキ（ユニクロ処理）

DA スチール製	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (kN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
DA-0625	M6	8.0	25	11	8.5	25	25	50	2000	DAT-20	7.6
DA-0830	M8	10.0	30	13	10.5	30	30	50	2000	DAT-25	11.0
DA-1040	M10	12.5	40	17	13.0	40	40	50	1000	DAT-1040	22.0
DA-1250	M12	16.0	50	21	16.5	50	50	50	500	DAT-40	34.3
DA-1660	M16	20.0	60	25	21.0	60	60	25	250	DAT-50	37.4
DA-2530	W5/16	10.0	30	13	10.5	30	30	50	2000	DAT-25	9.8
DA-3040	W3/8	12.0	40	17	12.5	40	40	50	1000	DAT-3040	17.5
DA-4050	W1/2	16.0	50	21	16.5	50	50	50	500	DAT-40	27.1

SDA ステンレス製	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (kN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
SDA-0625	M6	8.0	25	11	8.5	25	25	50	2000	DAT-20	9.0
SDA-0830	M8	10.0	30	14	10.5	30	30	50	2000	DAT-25	10.5
SDA-1040	M10	12.0	40	18	12.5	40	40	50	1000		16.5
SDA-1250	M12	16.0	50	22	16.5	50	50	50	500	DAT-40	35.7
SDA-1660	M16	20.0	60	30	21.0	60	60	25	250	DAT-50	36.0
SDA-3040	W3/8	12.0	40	18	12.5	40	40	50	1000		15.7
SDA-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	50	500	DAT-40	30.6

※引張強度は、社内試験値を表示しています。

●スチール製（ユニクロ処理） ●ステンレス製 ●スチール製（ドブメッキ）

鍍付 スチール / ステンレス ドブメッキ	ねじの 呼び	外径 (mm)	全長 (mm)	ネジ長さ (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		打込棒 品番	最大 引張強度 (kN)
								小箱 (本)	大箱 (本)		
● DA-3030	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	100	1000	DAT-30S	16.3
● DA-4040	W1/2	16.0	40	18	16.5	40	40	50	300	DAT-40S	25.0
● SDA-3030	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	50	1000	DAT-30S	19.1
● DA-3030D	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	30	100	600	DAT-30S	16.3

## セット品

### DAB-3030

ドロップインアンカーバケツセット



DA-3030/500本

### DAB-3030TA/SDS

ドロップインアンカー・一石二丁付バケツセット



DA-3030/500本

施工ツール  
一石二丁 TA-3030SDS  
(穿孔ドリル + 打込用)

※セット内容については、お問い合わせください。その他のセットもご用意いたします。