



☆ AYプラグボルト ASシリーズは、有害物質の使用を定めた「RoHS 指令」に適合しています。

ビス・ボルト：スチール製 三価クロメート
テーパーナット・スリーブ：亜鉛合金ダイキャスト

■特長

- 亜鉛合金ダイキャスト製スリーブは自己腐食ゼロ。
- テーパーナットによりスリーブの固着が確実。
- ボルトの着脱が容易。

■用途

コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、大理石等へのあらゆる機材、器具の取付け等に使用されています。




AY 三価ビス	使用ビス / ボルト (mm)	外筒寸法 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔長 (mm)	入数		最大 引張強度 (kN)
						小箱 (本)	大箱 (本)	
AY-425AS	M4 × 25	7.0 × 18.0	7.5	18	25	100	1600	2.8
AY-530AS	M5 × 30	8.0 × 20.0	8.5	20	30			5.6
AY-640AS	M6 × 40	10.5 × 28.0	11.0	28	40	50	800	8.6
AY-845AS	M8 × 45	13.5 × 32.0	14.0	32	45	30	480	13.5
AY-1050AS	M10 × 50	17.5 × 37.0	18.0	37	50	15	240	20.2
AY-1260AS	M12 × 60	19.2 × 42.5	20.0	42.5	60	10	160	22.2
AY-3050AS	W3/8 × 50	17.5 × 37.0	18.0	37	50	15	240	20.2

ビス・ボルト：ステンレス製
テーパーナット・スリーブ：亜鉛合金ダイキャスト

SAY ステンレスビス	使用ビス / ボルト (mm)	外筒寸法 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔長 (mm)	入数		最大 引張強度 (kN)
						小箱 (本)	大箱 (本)	
SAY-425AS	M4 × 25	7.0 × 18.0	7.5	18	25	100	1600	2.8
SAY-530AS	M5 × 30	8.0 × 20.0	8.5	20	30			5.6
SAY-640AS	M6 × 40	10.5 × 28.0	11.0	28	40	50	800	8.6
SAY-845AS	M8 × 45	13.5 × 32.0	14.0	32	45	30	480	13.5
SAY-1050AS	M10 × 50	17.5 × 37.0	18.0	37	50	15	240	20.2
SAY-1260AS	M12 × 60	19.2 × 42.5	20.0	42.5	60	10	160	22.2
SAY-3050AS	W3/8 × 50	17.5 × 37.0	18.0	37	50	15	240	20.2

※引張強度はコンクリート圧縮強度 (21N / m m²) における参考値です。

※引張強度は参考値です。器材、器具の取り付けには十分安全率を確保してください。

頭部形状	十字穴W付鋼頭			六角頭		
						
三価ビス・ボルト製	AY-425AS	AY-530AS	AY-640AS	AY-845AS	AY-1050AS	AY-1260AS
ステンレスビス・ボルト製	SAY-425AS	SAY-530AS	SAY-640AS	SAY-845AS	SAY-1050AS	SAY-1260AS

ビス・ボルトなし 皿ビスも対応可能です。

ビス・ボルトなし	外筒寸法 (mm)	ドリル径 (mm)	入数	
			小箱 (本)	大箱 (本)
AY-425BN	7.0 × 18.0	7.5	100	1600
AY-530BN	8.0 × 20.0	8.5		
AY-640BN	10.5 × 28.0	11.0	50	800
AY-845BN	13.5 × 32.0	14.0	30	480
AY-1050BN	17.5 × 37.0	18.0	15	240
AY-1260BN	19.2 × 42.5	20.0	10	160
AY-3050BN	17.5 × 37.0	18.0	15	240

三価 皿ビス	小箱 (本)	大箱 (本)
AY-425ASF	100	1600
AY-530ASF		
AY-640ASF	50	800

ステンレス 皿ビス	小箱 (本)	大箱 (本)
SAY-425ASF	100	1600
SAY-530ASF		
SAY-640ASF	50	800