


# ドロップインアンカー【内部コーン打込み式】 コンクリート用



鍍付

電気亜鉛メッキ（ユニクロ処理）

## ■特長

- 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
- コーン内臓式の為、上向き施工が容易。
- 施工完了の確認が容易（専用打込み棒使用）
- 貫通孔でも施工可能（鍍付タイプ）

## ■用途

電設工事・配管工事・冷暖房工事等に使用されています。

| DA<br>スチール製 | ねじの<br>呼び | 外径<br>(mm) | 全長<br>(mm) | ネジ長さ<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | 埋込長さ<br>(mm) | 穿孔深さ<br>(mm) | 入数        |           | 打込棒<br>品番 | 最大<br>引張強度<br>(kN) |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|             |           |            |            |              |              |              |              | 小箱<br>(本) | 大箱<br>(本) |           |                    |
| DA-0625     | M6        | 8.0        | 25         | 11           | 8.5          | 25           | 25           | 50        | 2000      | DAT-20    | 7.6                |
| DA-0830     | M8        | 10.0       | 30         | 13           | 10.5         | 30           | 30           | 50        | 2000      | DAT-25    | 11.0               |
| DA-1040     | M10       | 12.5       | 40         | 17           | 13.0         | 40           | 40           | 50        | 1000      | DAT-1040  | 22.0               |
| DA-1250     | M12       | 16.0       | 50         | 21           | 16.5         | 50           | 50           | 50        | 500       | DAT-40    | 34.3               |
| DA-1660     | M16       | 20.0       | 60         | 25           | 21.0         | 60           | 60           | 25        | 250       | DAT-50    | 37.4               |
| DA-2530     | W5/16     | 10.0       | 30         | 13           | 10.5         | 30           | 30           | 50        | 2000      | DAT-25    | 9.8                |
| DA-3040     | W3/8      | 12.0       | 40         | 17           | 12.5         | 40           | 40           | 50        | 1000      | DAT-3040  | 17.5               |
| DA-4050     | W1/2      | 16.0       | 50         | 21           | 16.5         | 50           | 50           | 50        | 500       | DAT-40    | 27.1               |

| SDA<br>ステンレス製 | ねじの<br>呼び | 外径<br>(mm) | 全長<br>(mm) | ネジ長さ<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | 埋込長さ<br>(mm) | 穿孔深さ<br>(mm) | 入数        |           | 打込棒<br>品番 | 最大<br>引張強度<br>(kN) |
|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|               |           |            |            |              |              |              |              | 小箱<br>(本) | 大箱<br>(本) |           |                    |
| SDA-0625      | M6        | 8.0        | 25         | 11           | 8.5          | 25           | 25           | 50        | 2000      | DAT-20    | 9.0                |
| SDA-0830      | M8        | 10.0       | 30         | 14           | 10.5         | 30           | 30           | 50        | 2000      | DAT-25    | 10.5               |
| SDA-1040      | M10       | 12.0       | 40         | 18           | 12.5         | 40           | 40           | 50        | 1000      | DAT-3040  | 16.5               |
| SDA-1250      | M12       | 16.0       | 50         | 22           | 16.5         | 50           | 50           | 50        | 500       | DAT-40    | 35.7               |
| SDA-1660      | M16       | 20.0       | 60         | 30           | 21.0         | 60           | 60           | 25        | 250       | DAT-50    | 36.0               |
| SDA-3040      | W3/8      | 12.0       | 40         | 18           | 12.5         | 40           | 40           | 50        | 1000      | DAT-3040  | 15.7               |
| SDA-4050      | W1/2      | 16.0       | 50         | 20           | 16.5         | 50           | 50           | 50        | 500       | DAT-40    | 30.6               |

※引張強度は、社内試験値を表示しています。

●スチール製（ユニクロ処理） ●ステンレス製 ●スチール製（ドブメッキ）

| 鍍付<br>スチール / ステンレス<br>ドブメッキ | ねじの<br>呼び | 外径<br>(mm) | 全長<br>(mm) | ネジ長さ<br>(mm) | ドリル径<br>(mm) | 埋込長さ<br>(mm) | 穿孔深さ<br>(mm) | 入数        |           | 打込棒<br>品番 | 最大<br>引張強度<br>(kN) |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                             |           |            |            |              |              |              |              | 小箱<br>(本) | 大箱<br>(本) |           |                    |
| ● DA-3030                   | W3/8      | 12.0       | 30         | 12           | 12.5         | 30           | 30           | 100       | 1000      | DAT-30S   | 16.3               |
| ● DA-4040                   | W1/2      | 16.0       | 40         | 18           | 16.5         | 40           | 40           | 50        | 300       | DAT-40S   | 25.0               |
| ● SDA-3030                  | W3/8      | 12.0       | 30         | 12           | 12.5         | 30           | 30           | 50        | 1000      | DAT-30S   | 19.1               |
| ● DA-3030D                  | W3/8      | 12.0       | 30         | 12           | 12.5         | 30           | 30           | 100       | 600       | DAT-30S   | 16.3               |

## セット品

### DAB-3030

ドロップインアンカーバケツセット



DA-3030/500本

### DAB-3030TA/SDS

ドロップインアンカー・一石二丁付バケツセット  
※一石二丁は落下防止クリップ付きの商品もあります。



DA-3030/500本



施工ツール  
一石二丁 TA-3030SDS  
(穿孔ドリル + 打込用)



※セット内容については、お問い合わせください。その他のセットもご用意いたします。