

ヨーセツアンカー【本体打込式】

コンクリート用



■特長

本体を叩き込むだけで母材に固着し、取付物と溶接します。

■用途

サッシ工事、シャッター工事等に使用されています。

WA スチール製	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		最大 引張強度 (KN)
						小箱 (本)	大箱 (本)	
WA-1040	10.0	40	10.5	30	35	100	800	13.0
WA-1045		45						
WA-1050		50						
WA-1055		55						
WA-1060		60						
WA-1080		80						
WA-1010		100						
★ WA-1245	12.0	45	12.5	30	35	100	800	13.0
WA-1255		55				80	640	

★受注生産品

※ 引張強度は、社内試験値を表示しています。

SWA ステンレス製	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		最大 引張強度 (KN)
						小箱 (本)	大箱 (本)	
SWA-1045	10.0	45	10.5	30	35	100	600	11.4
SWA-1055		55						
SWA-1060		60						
SWA-1245	12.0	45	12.5	30	35	100	600	15.4
SWA-1255		55				80	480	

石引アンカー【本体打込式】

コンクリート用



電気亜鉛メッキ（クロメート処理）

■特長

石引アンカーはワイヤーを通す穴が付いたアンカーです。

■用途

土木工事・建設工事あらゆる分野で幅広く使用されています。

WRA スチール製	外径 (mm)	全長 (mm)	穴径 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		最大 引張強度 (KN)
							小箱 (本)	大箱 (本)	
WRA-1045	10.0	45	5φ	10.5	30	35	100	600	13.0
WRA-1055		55							
★ WRA-1245	12.0	45	6φ	12.5	30	35	100	600	13.0
★ WRA-1255		55					80	480	

★受注生産品

SWRA ステンレス製	外径 (mm)	全長 (mm)	穴径 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数		最大 引張強度 (KN)
							小箱 (本)	大箱 (本)	
SWRA-1045	10.0	45	5φ	10.5	30	35	100	600	11.4
SWRA-1055		55							
SWRA-1245	12.0	45	6φ	12.5	30	35	100	600	15.4
★ SWRA-1255		55					80	480	

★受注生産品

※ 引張強度は、社内試験値を表示しています。