ヨーセツアンカー【本体打込式】　コンクリート用

■特長

本体を叩き込むだけで母材に固着し、取付物と溶接します。

■用途

サッシ工事、シャッター工事等に使用されています。

WA スチール製	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数 小箱 (本)	入数 大箱 (本)	最大引張強度 (kN)
WA-1040	10.0	40	10.5	30	35	100	800	13.0
WA-1045		45						
WA-1050		50						
WA-1055		55						
WA-1060		60						
WA-1080		80				80	640	
WA-1010		100				60	480	
★ WA-1245	12.0	45	12.5	30	35	100	800	13.0
WA-1255		55				80	640	

★ 受注生産品

※引張強度は、社内試験値を表示しています。

SWA ステンレス製	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込長さ (mm)	穿孔深さ (mm)	入数 小箱 (本)	入数 大箱 (本)	最大引張強度 (kN)
SWA-1045	10.0	45	10.5	30	35	100	600	11.4
SWA-1055		55						
SWA-1060		60						
SWA-1245	12.0	45	12.5	30	35	100	800	15.4
SWA-1255		55				80	480	